

Karta produktu: Sonda do pomiaru temperatury PT 100 klasa A (4-przewodowy), długość: 300 mm, średnica 6 mm, zakres: -70...+260 °C, przewód przyłączeniowy PFA o długości 5 m z otwartymi końcami.

product code: 0604 0205



#### Precyzyjna sonda temperatury PT100 klasy A firmy CS Instruments

przeznaczona jest do dokładnego pomiaru temperatury w instalacjach przemysłowych, systemach sprężonego powietrza oraz gazów technicznych. Czujnik wykorzystuje rezystancyjny element pomiarowy **Pt100 w układzie 4-przewodowym**, co pozwala na bardzo dokładny pomiar temperatury oraz minimalizuje wpływ rezystancji przewodów na wynik pomiaru.

#### Najważniejsze cechy:

- element pomiarowy **Pt100 klasa A** – wysoka dokładność pomiaru
- **układ 4-przewodowy** eliminujący wpływ rezystancji przewodów
- zakres pomiarowy: **-70...+260 °C**
- długość sondy: **300 mm**
- średnica sondy: **6 mm**
- przewód przyłączeniowy: **PFA, długość 5 m**
- otwarte końce przewodu do indywidualnego podłączenia w systemie pomiarowym

## Warianty produktu

Index	Price
<b>Sonda do pomiaru temperatury PT 100 klasa A (4-przewodowy), długość: 300 mm, średnica 6 mm, zakres: -70...+260 °C, przewód przyłączeniowy PFA o długości 5 m z otwartymi końcami.</b> <b>0604 0205</b>	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

Sonda posiada stalową końcówkę pomiarową o długości **300 mm i średnicy 6 mm**, dzięki czemu może być stosowana zarówno w instalacjach procesowych, jak i w systemach monitorowania temperatury powietrza oraz gazów. Zakres pomiarowy od **-70 do +260 °C** pozwala na wykorzystanie czujnika w szerokim zakresie aplikacji przemysłowych.

#### Sonda temperatury PT100 znajduje zastosowanie m.in. w:

- pomiarach temperatury w instalacjach sprężonego powietrza,
- monitorowaniu temperatury gazów technicznych,
- systemach rejestracji i analizy danych,
- instalacjach przemysłowych wymagających wysokiej dokładności pomiaru temperatury.