

product code: **M220BL-001**

Zasilanie [V]	230
Moc [kW]	1,1
Max. podciśnienie [mmH2O]	2250
Max. przepływ powietrza [m3/h]	215
Wlot ssący [mm]	50
Poj. zbiornika [l]	20
Poziom hałasu [dB(A)]	74
Filtr podstawowy	Kartridżowy
Powierzchnia filtra [cm2-mm]	30.000-360
Klasa filtra	Poliester ANT M
Obciążenie powietrza na filtry [m3/m2xh]	72
System czyszczenia filtra	Dustop
Wymiary [cm]	50x48x125
Waga [kg]	35

Warianty produktu

Index	Price
220BL Z22 KIT40 ANT M220BL-001	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Odkurzacz przemysłowy z certyfikacją ATEX 22 i systemem czyszczenia DUSTOP 220 BL

Jednostka ssąca

Silnik odkurzacza 220 BL jest bezszczotkowy i dzięki konstrukcji pozbawionej związków węglowych - może być użytkowany m. in. w strefach, które są zagrożone wybuchem. Panel sterowania ułatwia pracę operatorowi dzięki przełącznikowi uruchomienia na głowicy, oraz wskaźnikom informującym o zasilaniu i stopniu zapchania filtra.

Filtr

Filtr można czyścić za pomocą mechanizmu DUSTOP (czyszczenie odwrotnym strumieniem powietrza). Należy zamknąć wlot ssący i otworzyć klapę komory filtracyjnej. Powstały strumień powietrza w dokładny i bezpieczny sposób czyści filtr w odkurzaczu przemysłowym 220 BL.

Główny filtr wykonany jest z poliestru. Jego główną cechą jest antystatyczność i spora powierzchnia filtracyjna. Filtr jest zabezpieczony przed szybkim zapchaniem. Wchłania bardzo drobne elementy pyłu.

Zbiornik

Wessana całość trafia do zbiornika ze stali nierdzewnej wysokiej jakości - AISI304.

Na życzenie naszych klientów - odkurzacz przemysłowy 220 BL może zawierać inną konfigurację zasilania.