



product code: **M145BL-001**

Zasilanie [V]	230
Moc [kW]	1,1
Max. podciśnienie [mmH2O]	2250
Max. przepływ powietrza [m3/h]	215
Włot ssący [mm]	80
Poj. zbiornika [l]	45
Poziom hałasu [dB(A)]	74
Filtr podstawowy	STAR
Powierzchnia filtra [cm2-mm]	20 000 - 420
Klasa filtra	Poliester ANT M
Obciążenie powietrza na filtrze [m3/m2xh]	108
System czyszczenia filtra	Ręczny
Wymiary [cm]	58x63x130h
Waga [kg]	55

Warianty produktu

Index	Price
M145 BL Z22 KIT40ANT - 1 Brushless motor M145BL-001	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Odkurzacz przemysłowy z certyfikacją ATEX 22 145 BL

Jednostka ssąca

Głowica odkurzacza przemysłowego 145 BL skrywa w sobie silnik bezszczotkowy. Konstrukcja jednostki ssącej (brak związków węglowych) umożliwia odsysanie odpadów także w strefie zagrożonej wybuchem. Chroniony przez filtry silnik uruchamiany jest za pomocą przełącznika znajdującego się na głowicy.

Filtr

Filtr można czyścić za pomocą mechanizmu ręcznego do otrząsania. Funkcja ta pozwala na zachowanie skuteczności ssania, a zbierane odpady nie są emitowane na zewnątrz odkurzacza przemysłowego.

Komora filtracyjna zawiera filtr antystatyczny z poliestru z dużą powierzchnią filtrującą. Poliesterowy filtr antystatyczny o dużej powierzchni filtrującej umieszczony jest w komorze filtracyjnej. Wysoki poziom filtracji zabezpiecza odkurzacz przed przedostawaniem się nawet najmniejszych pyłów, zaś sam filtr ma dużą odporność na zapychanie.

Zbiornik

Wessane elementy kolekcjonowane są w upuszczanym zbiorniku; materiał - stal nierdzewna AISI304.

Komora odkurzacza może być wykonana ze stali nierdzewnej - na zamówienie klienta.