

product code: **M220S-001**

Voltage [V]	230 - 50 1~
Power [kW]	1,15
Ochrona elektryczna [IP]	-
Max. podciśnienie [mmH2O]	2500
Max. podciśnienie przy pracy ciągłej [mmH2O]	-
Max air flow [m3/h]	180
Włot ssący [mm]	50
Poj. zbiornika [l]	20
Noise level [dB(A)]	74
Filtr podstawowy	katridżowy
Powierzchnia filtra [cm2-mm]	6.000 - 360
Klasa filtra	Polyester - M PTFE
Obciążenie powietrza na filtrze [m3/m2xh]	300
System czyszczenia filtra	DUSTOP
Opcjonalny filtr HEPA [cm/H]	11.000/H14
Wymiary [cm]	46x48x8h
Weight [kg]	25

Warianty produktu

Index	Price
M220S KITO40 M220S-001	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Odkurzacz przemysłowy M220 S z systemem DUSTOP zasilają dwa silniki z by-passami o szczotkach węglowych, które są sterowane za pomocą niezależnych włączników. Silniki umieszczone są wewnątrz wytrzymałej obudowy plastikowej. Głowica silnika wyłożona jest materiałem dźwiękochłonnym. Wydmuchiwanie powietrze kierowane jest w stronę podłoga, by nie utrudniać pracy operatorowi i nie wzbijać kurzu. Panel kontrolny zawiera dwa niezależne włączniki i kontrolkę zasilania.

Informacje o filtrze

Umieszczony wewnątrz stalowej komory wysokowydajny filtr stożkowy (skuteczność filtracji - 1 mikron), ma bardzo dużą powierzchnię filtrowania wynoszącą 30000 cm². System oczyszczania filtra DUSTOP pozwala użytkownikowi oczyścić filtr poprzez pięciokrotne pociągnięcie ręcznej klapy komory podczas pracy odkurzacza, co wpływa pozytywnie na jego wydajność i żywotność całego urządzenia.

Zbiornik w M220 S

Zebrany materiał trafia do upuszczanego zbiornika na kołach (20 litrów pojemności), wygodnie kontrolowanego przy pomocy dźwigni, dzięki czemu utylizacja odpadów jest łatwa i bezpieczna, z możliwością umieszczenia ich bezpośrednio w workach z tworzywa.