Karta produktu: MTL280WXP KITO40 (with immersion pump, stainless steel container and continuous discharge)



product code: M280WDP-001

Voltage [V]	230 - 50 1~
Power [kW]	2,3
Max. podciśnienie [mmH2O]	2500
Max air flow [m3/h]	360
Wlot ssący [mm]	80
Poj. zbiornika [l]	80
Noise level [dB(A)]	76
Filtr podstawowy	Bag
Powierzchnia filtra [cm2-mm]	
System czyszczenia filtra	Pompa zanurzeniowa (100 l/min)
Wymiary [cm]	56x60x107h
Weight [kg]	50

Warianty produktu

Index	Price
MTL280WXP KITO40 (with immersion pump, stainless steel container and continuous discharge) **M280WDP-001**	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Odkurzacz przemysłowy M 280 WXP

M280 WXP to kompaktowy odkurzacz przemysłowy przeznaczony do szybkiej zbiórki i utylizacji odpadów płynnych. W odkurzaczu wbudowana jest pompa elektryczna, która umożliwia szybkie wsysanie i automatyczny spust płynów. Odlewany z aluminium kanał wlotowy o średnicy 50 mm obsługuje węże o średnicach od 50 do 40 mm.

Rama wykonana jest **w całości ze stali nierdzewnej AISI 304** i porusza się na dwóch kółkach obrotowych, gdzie jedno z nich jest wyposażone w hamulec.

Jednostka ssąca w M 280 WXP

Urządzenie zasilane jest przez następujące podzespoły:

- Dwa silniki, wśród nich 2x bypass posiadający szczotki węglowe,
- Układ stałego chłodzenia silnika.

Silniki umieszczone są wewnątrz wytrzymałej głowicy stalowej zamkniętej dźwiękochłonną pokrywą wykonaną z ABS.

Zbiornik

Płyny trafiają najpierw do zbiornika ze stali nierdzewnej (pojemność – 80 l.). Po jego napełnieniu, mechaniczne urządzenie pływakowe zatrzymuje zasysanie cieczy, a znajdująca się wewnątrz zbiornika mocna pompa zanurzeniowa pozwala na jego szybkie opróżnienie. Po zakończeniu procedury spustowej, zbiornik jest praktycznie pusty, a pompa zatrzymuje się automatycznie. Istnieje również możliwość ręcznego opróżnienia zbiornika przez elastyczny wąż spustowy.

Zestaw akcesoriów o średnicy 50 mm dostarczany jest wraz z odkurzaczem.