Karta produktu: MEKA 400 P KW 4,3



product code: M400T43-001

Voltage [V]	400
Power [kW]	4,3
Ochrona elektryczna [IP]	65
Max. podciśnienie [mmH2O]	5100
Max. podciśnienie przy pracy ciągłej [mmH2O]	4400
Max air flow [m3/h]	320
Wlot ssący [mm]	50
Poj. zbiornika [l]	400
Noise level [dB(A)]	76
Filtr podstawowy	3D Superweb
Powierzchnia filtra [cm2-mm]	500
Klasa filtra	Polipropylen - 20µm
Opcjonalny filtr HEPA [cm/H]	19 200 - 325
Wymiary [cm]	140x70x180h
Weight [kg]	250

Warianty produktu

Index	Price
MEKA 400 P KW 4,3 **M400T43-001**	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Odkurzacz przemysłowy MEKA 400 IF T43

Jednostka ssąca

Silniki dwuprzepływowe (ilość - trzy) są głównym elementem jednostki ssącej odkurzacza przemysłowego MEKA 400 T43. Cyklon separacyjny efektywne oddzielania wsysanego olej od niepożądanych opiłków lub innych niewielkich elementów. Jednostka ssąca korzysta ze szczotek z włókna węglowego.

Filtr i zbiornik

Urządzenie wyposażone jest w pływak, który zatrzymuje zbieranie cieczy w momencie, gdy napełni się zbiornik na odpady. Filtr nylonowy zapobiega dostaniu się cieczy i materiałów stałych do silnika.Zbiornik zawiera następujące zabezpieczenia i filtry:

- Pływak - chroni przed przepełnieniem zbiornika na odpady,
- Filtr nylonowy - nie przepuszcza cieczy i materiałów stałych do silnika odkurzacza przemysłowego,
- Filtr polipropylenowy PPL - piana i inne odpady nie przedostają się do elementów urządzenia (wliczając w to silnik odkurzacza).
- Filtr odkurzacza SUPERWEB 3D - główny filtr, który oddziela olej maksymalnie od wnętrza zbiornika (hydro-oleofobowy materiał), dodatkowo chroniąc silnik od pyłów atmosferycznych.

Zbiornik dodatkowo posiada pojemnik na kolekcjonowane wiórki i opiłki.