

product code: **TS300EX1/2D-001**

## Warianty produktu

Index	Price
<b>TS300 EX1/2D</b> <b>TS300EX1/2D-001</b>	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

### Odkurzacz przemysłowy TS 300 EX1 2D

#### Jednostka ssąca

Podciśnienie generowane jest przez jednostkę ssącą typu dmuchawy bocznokanałowej. Odkurzacz przemysłowy jest bezobsługowy, może być używany przez wiele godzin, a nawet dni, będąc non-stop włączony. Dmuchawa bocznokanałowa generuje podciśnienie w odkurzaczu TS 300 EX1 2D. Całość jest zabezpieczona przed przegrzewaniem, zapchaniem filtra czy generowania nadmiernego podciśnienia.

#### Filtr

Wkłady znajdujące się w komorze wykonanej ze stali wyróżnia antystatyczność. Łączna powierzchnia filtra klasy M wynosi 53 000 cm<sup>2</sup>. Filtr ma niskie ryzyko zapchania, nawet przy zbieraniu dużych ilości bardzo drobnego pyłu. Automatyczny system czyszczenia filtra pozwala zachować jego dużą wydajność. Kompresor (dostępny w opcji) generuje silny podmuch powietrza, który kieruje je na jeden i drugi filtr. Wszystko ogranicza się wyłącznie do ustawienia częstotliwości czyszczenia na zegarze w tablicy sterowania odkurzacza przemysłowego. Rozwiązanie to przedłuża żywotność urządzenia.

#### Zbiornik

Pojemnik na zanieczyszczenia ma 100 litrów pojemności, jest łatwo odłączalny od odkurzacza przemysłowego i pozwala na szybką utylizację zebranego materiału. Zanieczyszczenia mogą być też zbierane bezpośrednio do plastikowych worków. Odkurzacz porusza się na stalowej ramie z kółkami. Elementy stalowe odkurzacza zostały pokryte żywicą epoksydową.