



product code: **XCOLLECTOR3BP-001**

Zasilanie [V]	230
Moc [kW]	3,45
Max. podciśnienie [mmH2O]	2500
Max. przepływ powietrza [m3/h]	540
Wlot ssący [mm]	80
Poziom hałasu [dB(A)]	76
Filtr podstawowy	Cartridge
Powierzchnia filtra [cm2-mm]	57 000
Klasa filtra	Poliester M PTFE
Obciążenie powietrza na filtrze [m3/m2xh]	95
System czyszczenia filtra	Pneumatyczny
Wymiary [cm]	65x91x190h / 164h
Waga [kg]	140

Warianty produktu

Index	Price
XCOLLECTOR 3BP LP WITH COMPRESSOR XCOLLECTOR3BP-001	Product prices will become visible after signing in.

Gallery



Product description

Odkurzacz przemysłowy XCOLLECTOR 3BP

Jednostka ssąca

Jednostka ssąca składa się z trzech silników posiadających by-passy oraz szczotki węglowe, którymi można sterować poprzez niezależne przełączniki. Całość znajduje się w wytrzymałej obudowie ze stali. Głowica silnika w celu redukcji hałasu - wyłożona jest matą dźwiękochłonną. Konstrukcja odkurzacza kieruje powietrze wylotową na dół, dzięki czemu pobliskie obszary środowiska pracy nie ulegną zapyleniu.

Na panel kontrolny składają się trzy niezależne przełączniki oraz wskaźnik podciśnienia, który informuje o możliwości zapchania filtra. Po bokach obudowy zamontowano dwa uchwyty, które ułatwiają wymianę i kontrolę filtra.

Filtr

Poliestrowy filtr kieszeniowy z wysoką skutecznością filtracji (3 mikrony) ma powierzchnię filtracji wynoszącą 57.000 cm². XCOLLECTOR 3BP może skutecznie usuwać odpady przez długi czas za sprawą możliwości ręcznego oczyszczenia filtra przez mechanizm otrząsania.

Wlot ssący (materiał: aluminium) ma 80 mm średnicy.

Zbiornik

Pyły i inne odpady trafiają do worka Longopac o długości 20 m z możliwością łatwej utylizacji. Stalowa rama pokryta żywicą epoksydową jest elementem, na którym zamontowano odkurzacz przemysłowy XCOLLECTOR 3BP. Całość porusza się za pomocą kółek (dwóch skrętnych i dwóch jednokierunkowych – jedno z nich posiada hamulec).