

Kod produktu: **N206-MTM**
Kod EAN: **5907772125373**


d [mm]	30
D [mm]	62
B [mm]	16
nośność dynam. [N]	23500
nośność stat. [N]	21500
Waga [kg]	0,200

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko walcowe N206 N206-MTM	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko walcowe MTM N206 – 30×62×16 mm

Jednorzędowe łożysko walcowe promieniowe w wykonaniu N – **z dwoma obrzeżami na pierścieniu zewnętrznym i bez obrzeży na wewnętrznym**. Taka konstrukcja pozwala na swobodny przesuw osiowy wału względem oprawy, dlatego N206 świetnie sprawdza się jako **łożysko swobodne** (kompensacja wydłużeń cieplnych) przy zachowaniu wysokiej nośności promieniowej.

Kompaktowe w wymiarach, lekkie (ok. 0,20 kg), a jednocześnie wytrzymałe: nośność dynamiczna ok. 23,5 kN, statyczna ok. 21,5 kN – **idealne do pracy przy wyższych prędkościach i stabilnych obciążeniach promieniowych.**

Dlaczego MTM N206?

- Wysoka sztywność i niskie tarcie – stabilna praca nawet przy dużych obciążeniach.
- Kompensacja wydłużeń cieplnych – bez naprężeń w układzie.
- Konstrukcja rozłączna – łatwy montaż i demontaż (pierścienie montowane osobno).
- Powtarzalna jakość MTM – precyzyjne bieżnie i dłuższa trwałość eksploatacyjna.
- Wymiarowanie wg standardów ISO – łatwa zamienność w aplikacjach.

Typowe zastosowania

Silniki i przekładnie (łożysko wolnego końca), pompy i kompresory, obrabiarki, wentylatory, napędy ogólno-przemysłowe – wszędzie tam, gdzie potrzebna jest kompaktowa, szybka i sztywna podpora promieniowa z możliwością przesuwu osiowego.