

Kod produktu: **9002W-S-400**

Kod EAN: **7333120000463**



**Najważniejsze cechy:**

- dysza płaska 9002W o sile odmuchu 5,5 N
- **przewód FlexBow ze stali nierdzewnej 316L**
- nowa generacja zwiększająca trwałość i stabilność
- odporność na odkształcenia przy wysokim ciśnieniu
- stabilne utrzymanie ustawionej pozycji
- długość zestawu: 500 mm
- przyłącze 1/4" zewnętrzne - **łatwa instalacja**

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>SILVENT 9002W-S-400 - Dysza płaska 5,5 N / 1/4" zewn. na elastycznym węźu FlexBow ze stali nierdz. 400mm 9002W-S-400</b>	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
<b>SILVENT 9002W-S+-400 - Dysza płaska 7,5 N ze stali nierdz. / 1/4" zewn. na elastycznym węźu FlexBow ze stali nierdz. 400mm 9002W-S+-400</b>	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

**SILVENT 9002W-S-400** to zestaw odmuchowy składający się z **płaskiej dyszy 9002W oraz elastycznego przewodu FlexBow** nowej generacji, wykonanych ze stali nierdzewnej 316L. Rozwiązanie przeznaczone do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej trwałości oraz stabilnego ustawienia kierunku odmuchu.

**Zespół dysza + wąż o długości 500 mm** umożliwia precyzyjne ukierunkowanie strumienia powietrza i utrzymuje nadaną pozycję nawet podczas pracy pod wysokim ciśnieniem. Konstrukcja przewodu zapewnia odporność na odkształcenia oraz powtarzalność procesu.

Dysza generuje szeroki, równomierny strumień powietrza o sile 5,5 N, zapewniając skuteczne usuwanie zanieczyszczeń przy zoptymalizowanym zużyciu sprężonego powietrza.

Przewód zakończony jest gwintem zewnętrznym 1/4", co umożliwia łatwą integrację z instalacją.

**Zastosowanie:**

- czyszczenie powierzchni
- chłodzenie elementów
- osuszanie
- przygotowanie detali do dalszej obróbki