



Kod produktu: 2308-2RS-MTM

Kod EAN: 5907772104187

d [mm]	40
D [mm]	90
B [mm]	33
nośność dynam. [N]	54000
nośność stat. [N]	16000
Waga [kg]	0,930

## Warianty produktu

### Indeks

### Cena

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe  
2308 2RS  
2308-2RS-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria



## Opis produktu

### Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2308 2RS

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 2308 2RS to samonastawne łożysko kulkowe z **dodatkowymi uszczelnieniami po obu stronach**, które chronią przed zanieczyszczeniami i wilgocią, zapewniając dłuższą żywotność i niezawodną pracę w wymagających warunkach przemysłowych.

### Cechy konstrukcyjne:

- **Dwurzędowy układ kulek** – równomiernie rozkłada obciążenia promieniowe i osiowe.
- **Samonastawna bieżnia zewnętrzna** – kompensuje niewspółosiowość wału i obudowy.
- **Uszczelnienia 2RS** – ochrona przed kurzem, pyłem i wilgocią, minimalizacja konieczności konserwacji.
- **Stal wysokiej jakości** – odporność na ścieranie, korozję i wysokie obciążenia dynamiczne.

### Zastosowanie:

- maszynach przemysłowych i liniach produkcyjnych,
- wentylatorach, pompach i przekładniach mechanicznych,
- maszynach rolniczych i urządzeniach transportowych,
- aplikacjach wymagających niezawodnej pracy przy zanieczyszczeniach środowiskowych.

### Zalety:

- **Samonastawność** – kompensacja błędów montażowych dla płynnej pracy.
- **Podwójne uszczelnienia 2RS** – ograniczają dostęp kurzu i wilgoci.
- **Wysoka nośność** – trwałość w warunkach dużych obciążeń.
- **Niska emisja hałasu** – stabilna i cicha praca w aplikacjach przemysłowych.