

Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom do stref ATEX serii "BGL/BGLD" z węzłem gumowym R? 106 Ohm/m 25x35 (1") dł. 20 m - Wąż przyłączeniowy wlot o 25 mm - wylot 1" M



Kod produktu: **EXBGL102520GO**

Medium	Olej napędowy/Diesel
Ciśnienie [bar]	10
Średnica wlotu	25 mm
Średnica wylotu	1" M
Średnica węża	25 x 35
Długość węża [m]	20
Materiał węża	Guma
Waga [kg]	53

## Warianty produktu

### Indeks

Zwijadło automatyczne Faicom do stref ATEX serii "BGL/BGLD" z węzłem gumowym R?106 Ohm/m 25x35 (1") dł. 20 m - Wąż przyłączeniowy wlot o 25 mm - wylot 1" M  
**EXBGL102520GO**

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Zwijadło automatyczne Faicom serii "BGL" z węzłem - EXBGL102520GO (wersja ATEX)

Automatyczne zwijadła serii BGL w wersji przeciwybuchowej ATEX są przeznaczone do dystrybucji paliwa diesel w wymagających warunkach przemysłowych. Model EXBGL102520GO wyposażony jest w gumowy wąż antystatyczny o rezystancji mniejszej niż 106 Ohm/m, o wymiarach 25x35 mm (1") i długości 20 metrów, zapewniając bezpieczną i niezawodną pracę przy ciśnieniu do 10 bar.

#### Zalety produktu:

- Antystatyczny wąż gumowy, bezpieczny przy dystrybucji paliw łatwopalnych
- Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja
- Automatyczny system zwijania - ułatwia przechowywanie i obsługę
- Certyfikat ATEX zapewniający bezpieczne użytkowanie w środowiskach zagrożonych wybuchem

**Uwaga:** Oferujemy także inne długości i średnice węży oraz konfiguracje przyłączy. Skontaktuj się z nami, aby dobrać najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb.