

Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom do stref ATEX serii "VGLX - VGLTX" do węża: 25m 3/8" lub 24m 1/2"-1SC lub 20m 1/2" - wlot 1/2" M - wylot 1/2" M



Kod produktu: EXVGLTX4H1225ST

Medium	Woda 150°
Ciśnienie [bar]	400
Średnica wlotu	1/2" M
Średnica wylotu	1/2" M
Waga [kg]	21,5

Warianty produktu

Indeks

Zwijadło automatyczne Faicom do stref ATEX serii "VGLX - VGLTX" do węża: 25m 3/8" lub 24m 1/2"-1SC lub 20m 1/2" - wlot 1/2" M - wylot 1/2" M
EXVGLTX4H1225ST

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Zwijadło automatyczne Faicom serii "VGLX" - EXVGLTX4H1225ST (wersja ATEX)

ATEX certyfikowane automatyczne zwijadło węża, przystosowane do pracy z wodą o temperaturze do 150°C i ciśnieniu do 400 bar. Wersja "TX" wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316 zapewnia najwyższy poziom odporności na korozję, nawet w środowiskach agresywnych chemicznie lub o dużej wilgotności. Zwijadło bez węża - umożliwia montaż przewodów 3/4" (do 15 m) lub 1" (do 10 m), w zależności od potrzeb instalacji.

Cechy produktu:

- Zgodność z dyrektywą ATEX - przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
- Korpus oraz komponenty z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 316 ("TX")
- Przystosowane do montażu węży o różnych średnicach - elastyczne zastosowanie
- Mechanizm zwijający ze sprężyną - szybkie i bezpieczne zwijanie
- Idealne do środowisk wymagających najwyższej odporności na korozję

Produkt rekomendowany do zastosowań w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, a także w myjniach, halach produkcyjnych oraz innych miejscach, gdzie występują trudne warunki środowiskowe oraz strefy ATEX.

Uwaga: Dostępne są także inne warianty zwijadeł ATEX o różnej pojemności, średnicy i przeznaczeniu. Skontaktuj się z nami, by dobrać odpowiedni model do konkretnej instalacji.