

Karta produktu: Bezolejowa łopatkowa pompa próżniowa SC.100 silnik IE3 230/400/50; silnik IE2 220/380/60



Kod produktu: 9815023/SK



Warianty produktu

Indeks	Cena
Bezolejowa łopatkowa pompa próżniowa SC.100 silnik IE3 230/400/50; silnik IE2 220/380/60 9815023/SK	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

SC.100 IE3 - Bezolejowa pompa próżniowa/pompa łopatkowa

Wirnik w pompie próżniowej umieszczono na wałku, który jest oparty na dwóch łożyskach. Połączenie z silnikiem jest elastyczne. Za zasilanie pompy odpowiada silnik z klasą ochrony IE3. Pomiędzy silnikiem a obudową kompresora zamontowany jest wentylator odpowiedzialny za optymalny poziom chłodzenia. Urządzenie generuje bezpieczny dla zdrowia operatora poziom hałasu, ograniczany przez wytrzymałą i kompaktową obudowę.

Gdzie można zastosować pompę próżniową?

W maszynach napełniających i uszczelniających, przy pakowaniu i przetwórstwie żywności, w przemyśle drzewnym; w kamieniarstwie, przy produkcji pojemników PET czy przy obróbce produktów wykonanych ze szkła.