




Kod produktu: 9001052-DVP  
Kod EAN: 00134330

**Filtr z kąpielą olejową FBO** umożliwia pracę pomp próżniowych nawet w środowiskach o bardzo dużym zapyleniu. Filtracja odbywa się za pomocą specjalnego wkładu z metalowej siatki umieszczonego w dolnej części filtra, w której znajduje się również olej służący do wychwytywania najmniejszych cząstek pyłu.

Warianty produktu

| Indeks                       | Cena                                                                                         |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| FILTR FBO.250<br>9001052-DVP | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

Galeria



| Modello | Code    | m/h <sup>(1)</sup> | A   | DB  | DC | D        | E   | F   | kg (N)       | Cartuccia | Materiale <sup>(2)</sup> | MAX °C | OIL bar | Kit guarnizioni |         |
|---------|---------|--------------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|--------------|-----------|--------------------------|--------|---------|-----------------|---------|
| FBO 90  | 9001050 | 90                 | 212 | 106 | 40 | 1/2" G   | 162 | 100 | 1,45 (14,21) | 1806001   | R                        | 90     | 0,5     | 0,2             | 9001505 |
| FBO 120 | 9001051 | 120                | 210 | 130 | 50 | 1" G     | 156 | 105 | 1,85 (18,13) | 1806002   | R                        | 90     | 0,5     | 0,3             | 9001506 |
| FBO 250 | 9001052 | 250                | 298 | 162 | 60 | 1-1/2" G | 198 | 128 | 2,72 (26,88) | 1806003   | R                        | 90     | 0,5     | 0,5             | 9001507 |
| FBO 350 | 9001053 | 350                | 340 | 185 | 67 | 2" G     | 226 | 142 | 3,70 (36,26) | 1806004   | R                        | 90     | 0,5     | 0,6             | 9001508 |

(1) Portata rilevata con perdita di carico di 20 mbar  
(2) Flow rate measured with 20 mbar pressure loss  
(3) R-Rete in acciaio inox  
(4) R-Stainless steel net

Opis produktu

Seria filtrów z kąpielą olejową została opracowana z myślą o umożliwieniu pracy pomp próżniowych nawet w środowiskach o bardzo dużym zapyleniu. Filtracja odbywa się za pomocą specjalnego wkładu z metalowej siatki, umieszczonego w dolnej części filtra. W filtrze znajduje się również olej, którego zadaniem jest wychwytywanie najmniejszych cząstek pyłu.

Aby filtr działał prawidłowo, należy zamontować go w pozycji pionowej, przy maksymalnym dopuszczalnym nachyleniu wynoszącym 20°, oraz utrzymywać poziom oleju zgodnie z oznaczeniem znajdującym się wewnątrz filtra.

W przypadku zastosowań o bardzo dużym obciążeniu zaleca się codzienną kontrolę stanu oleju oraz wkładu filtracyjnego. W razie potrzeby elementy należy umyć przy użyciu oleju napędowego.

W filtrze należy stosować olej SW40 lub olej o równoważnych właściwościach.

---