Karta produktu: Filtr separatora kondensatu FSC.100 1.1/2"G



Kod produktu: 9001034

Filtr separatora kondensatu FSC zapobiega zasysaniu do pompy skraplających się oparów oraz cieczy obecnych w instalacji. Przezroczysta obudowa umożliwia wizualną kontrolę poziomu zgromadzonej cieczy, natomiast zawór spustowy umieszczony w dolnej części pokrywy pozwala na jej łatwe odprowadzenie.

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr separatora kondensatu FSC.100 1.1/2"G 9001034	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria






Fig. A Fig. B

Modello Model	Codice Code	Figura Figure	m³/h (1)	A	B	C	D	E	kg [N]	Cartuccia Element		µm	MAX °C Aria Air	MAX Bar Aria Air
										Codice Code	Materiale (2) Material (2)			
FSC 18R	9001013	A	18	3/8"G	135	80	M6		0,26 [2,55]	1802012	R	100	50	0,5
FSC 30P	9001057	B	30	1/2"G	200	87	½"G	¼"G	0,35 [3,43]	1803009	PS	50	50	0,5
FSC 36	9001028	B	36	3/4"G	260	125	½"G	½"G	0,75 [7,35]	1801019	FP	30	50	0,5
FSC 60	9001029	B	60	1"G	370	170	½"G	¼"G	2,25 [22,05]	1801020	FP	30	50	0,5
FSC 100	9001034	B	100	1-1/2"G	402	220	½"G	½"G	4,24 [41,55]	1801026	FP	30	50	0,5

(1) Portate rilevate con perdite di carico di 10 mbar.
(1) Flow rate measured with 10 mbar pressure loss.
(2) R=Rete in acciaio inox FP=Feltro sintetico PS=Polietilene sinterizzato. È disponibile per il codice 9001013 la staffa per il montaggio a parete (cod. 4801014).
(2) R=Stainless steel net FP=Synthetic felt PS=Sinterized polyethylene. It's available for code 9001013 the flask (code 4801014) for wall assembling.

Opis produktu

Filtry te zapobiegają zasysaniu do pompy skraplających się oparów oraz cieczy znajdujących się w instalacji. Przezroczysta obudowa umożliwia wizualną kontrolę poziomu zgromadzonej cieczy, natomiast zawór spustowy umieszczony w dolnej części pokrywy pozwala na jej łatwe odprowadzenie.

UWAGA: opróżnianie filtra należy wykonywać wyłącznie wtedy, gdy wewnątrz filtra panuje ciśnienie atmosferyczne.