



Kod produktu: **2310-MTM**
Kod EAN: **5907772104279**

d [mm]	50
D [mm]	110
B [mm]	40
nośność dynam. [N]	63700
nośność stat. [N]	2000
Waga [kg]	1,650

Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko Kulkowe Wahliwe
Dwurzędowe 2310
2310-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2310

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 2310 to łożysko samonastawne, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach przemysłowych, zapewniające **stabilną i niezawodną eksploatację** przy dużych obciążeniach promieniowych i osiowych. Konstrukcja dwurzędowa umożliwia równomierne rozłożenie sił i kompensację niewspółosiowości wału względem obudowy.

Cechy konstrukcyjne:

- **Dwurzędowa konstrukcja kulek** – efektywne przenoszenie obciążeń i zwiększona trwałość.
- **Samonastawna bieżnia zewnętrzna** – kompensacja niewspółosiowości i ułatwienie montażu.
- **Wysokiej jakości stal** – odporność na ścieranie i duże obciążenia dynamiczne.
- **Otwarta konstrukcja** – minimalizacja tarcia i możliwość stosowania w środowiskach mniej wymagających uszczelnienia.

Zastosowanie:

- maszynach przemysłowych i liniach produkcyjnych,
- napędach wałów i przekładniach mechanicznych,
- sprzęcie rolniczym, budowlanym i transportowym,
- aplikacjach wymagających niezawodnego działania w trudnych warunkach obciążeniowych.

Zalety:

- **Samonastawność** – kompensuje niewspółosiowość montażową.
- **Wysoka trwałość** – długotrwała eksploatacja przy obciążeniach promieniowych i osiowych.
- **Uniwersalność** – odpowiednie do różnorodnych zastosowań przemysłowych.
- **Odporność** – materiał i konstrukcja zapewniają długą żywotność łożyska w wymagających warunkach pracy.