



Kod produktu: 1312-K-MTM

Kod EAN: 5907772100899

d [mm]	60
D [mm]	130
B [mm]	31
nośność dynam. [N]	58500
nośność stat. [N]	22000
Waga [kg]	1,950

Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe
1312 K
1312-K-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 1312 K

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 1312 K **wyposażone jest w pierścień wewnętrzny z otworem stożkowym**, co umożliwia montaż na tulei wciąganej i ułatwia uzyskanie odpowiedniego pasowania. Dzięki zastosowaniu dwóch rzędów kulek oraz kulistej bieżni w pierścieniu zewnętrznym, łożysko to posiada zdolność samonastawną – skutecznie **kompensuje**

niewspółosiowość wału względem oprawy, a także minimalne błędy montażowe.

Najważniejsze cechy:

- otwór stożkowy (K) – możliwość montażu na tulei wciąganej,
- dwurzędowa konstrukcja – przenoszenie obciążeń promieniowych i osiowych,
- samonastawność – odporność na niewspółosiowość i ugięcia wału,
- cicha i stabilna praca przy długiej żywotności.

Zastosowanie:

Model 1312 K znajduje szerokie zastosowanie w wentylatorach, przenośnikach, maszynach rolniczych, pompach, a także w innych układach, gdzie wymagana jest niezawodność i odporność na trudne warunki pracy.