

Kod produktu: **22316-MW33C3-MTM**
Kod EAN: **5907772103500**


d [mm]	80
D [mm]	170
B [mm]	58
nośność dynam. [N]	374000
nośność stat. [N]	455000
Waga [kg]	6,20

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22316 MW33C3 **22316-MW33C3-MTM**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22316 MW33C3 – trwałość i płynna praca w wymagających warunkach

Łożysko baryłkowe 22316 MW33C3 to dwurzędowe łożysko samonastawne, przeznaczone **do pracy z dużymi obciążeniami promieniowymi i osiowymi.** Konstrukcja umożliwia kompensację niewspółosiowości wału, zapewniając stabilną i niezawodną

pracę nawet przy wysokich prędkościach.

Oznaczenie W33 oznacza rowek smarujący z otworami, ułatwiający efektywne smarowanie, natomiast C3 wskazuje na zwiększony luz wewnętrzny, co pozwala na pracę przy podwyższonej temperaturze i większym obciążeniu.

Zalety:

- wysoka nośność i odporność na przeciążenia,
- **zwiększony luz C3** – idealny do pracy w wysokich temperaturach,
- samonastawna konstrukcja kompensująca niewspółosiowość,
- skuteczne smarowanie dzięki systemowi W33,
- długa żywotność i niezawodność działania.

Zastosowanie:
Maszyny przemysłowe, przekładnie, silniki elektryczne, wentylatory, walcarki oraz inne urządzenia wymagające stabilnej pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych.