



Kod produktu: 22311-CW33-MTM

Kod EAN: 5907772103302

d [mm]	55
D [mm]	120
B [mm]	43
nośność dynam. [N]	199000
nośność stat. [N]	232000
Waga [kg]	2,35

Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko baryłkowe 22311
CW33
22311-CW33-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22311 CW33 - wysoka nośność i niezawodna praca

Solidna konstrukcja i duża wydajność

Łożysko baryłkowe 22311 CW33 to dwurzędowe łożysko baryłkowe, przystosowane do pracy z dużymi obciążeniami promieniowymi i osiowymi w obu kierunkach. Konstrukcja łożyska zapewnia stabilną, cichą i płynną pracę, nawet w trudnych

warunkach przemysłowych.

Oznaczenie C - standardowy luz wewnętrzny

Litera C w oznaczeniu informuje o standardowym luzie wewnętrznym, co umożliwia poprawną pracę łożyska w typowych zastosowaniach przemysłowych bez dodatkowej regulacji.

System smarowania W33

Oznaczenie W33 wskazuje, że łożysko posiada rowek i otwory smarujące w pierścieniu zewnętrznym, co pozwala na efektywne doprowadzanie smaru w trakcie pracy. Dzięki temu łożysko osiąga dłuższą żywotność i większą niezawodność.

Najważniejsze zalety łożyska 22311 CW33:

- wysoka nośność promieniowa i osiowa,
- kompensacja niewspółosiowości wału dzięki kulistemu profilowi bieżni,
- stabilna i cicha praca w trudnych warunkach,
- efektywne smarowanie systemem W33,
- długa żywotność i odporność na przeciążenia.

Łożysko baryłkowe 22311 CW33 znajduje zastosowanie w:

- maszynach przemysłowych i walcarkach,
- przekładniach i napędach,
- silnikach elektrycznych i generatorach,
- turbinach, pompach oraz urządzeniach transportowych, gdzie wymagana jest wysoka niezawodność, trwałość i odporność na obciążenia dynamiczne.