



Kod produktu: 22310-CW33-MTM

Kod EAN: 5907772103289

d [mm]	50
D [mm]	110
B [mm]	40
nośność dynam. [N]	176000
nośność stat. [N]	200000
Waga [kg]	1,85

Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko baryłkowe 22310
CW33
22310-CW33-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22310 CW33 - wysoka nośność i niezawodna praca

Solidna konstrukcja i wysoka wydajność

Łożysko baryłkowe 22310 CW33 to dwurzędowe łożysko baryłkowe, przeznaczone do pracy z dużymi obciążeniami promieniowymi i osiowymi w obu kierunkach. Dzięki solidnej budowie zapewnia stabilną, cichą i płynną pracę, nawet w

wymagających warunkach przemysłowych.

Oznaczenie C - standardowy luz wewnętrzny

Litera C w oznaczeniu wskazuje na standardowy luz wewnętrzny, co pozwala na niezawodną pracę łożyska w typowych zastosowaniach przemysłowych bez konieczności dodatkowej regulacji.

System smarowania W33

Oznaczenie W33 informuje, że łożysko posiada rowek i otwory smarujące w pierścieniu zewnętrznym, umożliwiające efektywne doprowadzanie smaru podczas pracy. Rozwiązanie to wydłuża żywotność łożyska i zapewnia jego optymalne działanie w układach napędowych.

Najważniejsze zalety łożyska 22310 CW33:

- wysoka nośność promieniowa i osiowa,
- kompensacja niewspółosiowości wału dzięki kulistemu profilowi bieżni,
- efektywne smarowanie systemem W33,
- stabilna i cicha praca w trudnych warunkach,
- długa żywotność i odporność na przeciążenia.

Łożysko baryłkowe 22310 CW33 znajduje zastosowanie w:

- maszynach przemysłowych i walcarkach,
- przekładniach i napędach,
- silnikach elektrycznych i generatorach,
- turbinach, pompach oraz urządzeniach transportowych, gdzie wymagana jest wysoka niezawodność, trwałość i odporność na obciążenia dynamiczne.