



Kod produktu: 22211-CW33-MTM


Kod EAN: 5907772102626

d [mm]	55
D [mm]	100
B [mm]	25
nośność dynam. [N]	99500
nośność stat. [N]	118000
Waga [kg]	0,82

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22211 CW33 22211-CW33-MTM	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22211 CW33 - trwałość, precyzja i niezawodna praca

Wysoka nośność i stabilność działania

Łożysko baryłkowe 22211 CW33 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych oraz osiowych w obu kierunkach. Zapewnia cichą, płynną i stabilną pracę maszyn, nawet przy dużych prędkościach obrotowych i zmiennych warunkach

eksploatacji.

Konstrukcja samonastawna

Kulisty profil bieżni pierścienia zewnętrznego umożliwia automatyczną kompensację niewspółosiowości wału. Dzięki temu łożysko pracuje bez zakłóceń, minimalizując drgania, hałas oraz ryzyko uszkodzeń współpracujących elementów.

System smarowania W33

Oznaczenie W33 wskazuje na obecność rowka i otworów smarujących w pierścieniu zewnętrznym, co pozwala na łatwe doprowadzanie smaru i utrzymanie optymalnych warunków pracy. To rozwiązanie znacznie wydłuża żywotność łożyska i zwiększa jego niezawodność.

Trwałość i odporność na zużycie

łożysko 22211 CW33 wykonane jest z wysokiej jakości stali, odpornej na korozję, zmęczenie materiału oraz podwyższone temperatury. Dzięki temu zapewnia długą i bezawaryjną eksploatację w różnorodnych aplikacjach przemysłowych.

Zastosowanie

łożysko baryłkowe 22211 CW33 znajduje zastosowanie w przekładniach, napędach, maszynach przemysłowych, silnikach elektrycznych, urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie kluczowa jest trwałość, precyzja i niezawodność działania.