



Kod produktu: 22309-CW33-MTM

Kod EAN: 5907772103265

d [mm]	45
D [mm]	100
B [mm]	36
nośność dynam. [N]	138000
nośność stat. [N]	160000
Waga [kg]	1,35

## Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko baryłkowe 22309  
CW33  
22309-CW33-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria



## Opis produktu

### Łożysko baryłkowe 22309 CW33 - wysoka nośność i niezawodna praca

#### Wytrzymała konstrukcja i stabilność

Łożysko baryłkowe 22309 CW33 to dwurzędowe łożysko baryłkowe, przystosowane do pracy z dużymi obciążeniami promieniowymi i osiowymi w obu kierunkach. Konstrukcja łożyska zapewnia stabilną, płynną i cichą pracę, nawet w trudnych

warunkach przemysłowych.

### **Oznaczenie C - standardowy luz wewnętrzny**

Litera C w oznaczeniu wskazuje na standardowy luz wewnętrzny, co pozwala na poprawną pracę łożyska w typowych zastosowaniach przemysłowych bez dodatkowej regulacji.

### **System smarowania W33**

Oznaczenie W33 informuje, że łożysko posiada rowek i otwory smarujące w pierścieniu zewnętrznym, umożliwiające efektywne doprowadzanie smaru w trakcie pracy. Dzięki temu łożysko osiąga dłuższą żywotność i większą niezawodność.

### **Najważniejsze zalety łożyska 22309 CW33:**

- wysoka nośność promieniowa i osiowa,
- kompensacja niewspółosiowości wału dzięki kulistemu profilowi bieżni,
- stabilna i cicha praca w trudnych warunkach,
- efektywne smarowanie systemem W33,
- długa żywotność i odporność na przeciążenia.

### **Zastosowanie**

- maszynach przemysłowych i walcarkach,
  - przekładniach i napędach,
  - silnikach elektrycznych i generatorach,
  - turbinach, pompach oraz urządzeniach transportowych, gdzie wymagana jest wysoka niezawodność, trwałość i odporność na obciążenia dynamiczne.
-