



Kod produktu: 22206-CW33-MTM

Kod EAN: 5907772102404

d [mm]	30
D [mm]	62
B [mm]	20
nośność dynam. [N]	48900
nośność stat. [N]	52000
Waga [kg]	0,28

Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko baryłkowe 22206
CW33
22206-CW33-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22206 CW33 - trwałość, precyzja i niezawodność

Wysoka nośność i płynna praca

Łożysko baryłkowe 22206 CW33 zostało zaprojektowane z myślą o pracy pod dużymi obciążeniami promieniowymi i osiowymi w obu kierunkach. Dzięki swojej konstrukcji zapewnia stabilną, płynną i cichą pracę nawet w wymagających warunkach

przemysłowych.

Automatyczna kompensacja niewspółosiowości

Specjalny kształt bieżni pierścienia zewnętrznego pozwala na samoczynne wyrównywanie niewspółosiowości wału, co minimalizuje drgania i hałas oraz chroni elementy współpracujące przed przedwczesnym zużyciem.

Trwała konstrukcja i łatwe smarowanie

Oznaczenie W33 wskazuje na obecność rowka smarującego oraz otworów do doprowadzania smaru, co znacząco ułatwia konserwację i wydłuża żywotność łożyska. Model CW33 wykonany jest z wysokiej jakości stali, odpornej na zużycie i korozję, zapewniającej długotrwałą niezawodność.

Odporność i długowieczność

Dzięki solidnej budowie i precyzyjnemu wykonaniu łożysko 22206 CW33 doskonale sprawdza się w środowiskach o podwyższonej temperaturze, wibracjach i zmiennych obciążeniach.

Zastosowanie

Model 22206 CW33 znajduje zastosowanie w przekładniach, silnikach elektrycznych, maszynach przemysłowych, urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie liczy się trwałość i niezawodność.