

Kod produktu: **22218-CW33-MTM**
Kod EAN: **5907772102961**


d [mm]	90
D [mm]	160
B [mm]	40
nośność dynam. [N]	253000
nośność stat. [N]	340000
Waga [kg]	3,40

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22218 CW33 **22218-CW33-MTM**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22218 CW33 – niezawodność, trwałość i wysoka wydajność

Wysoka nośność i stabilna praca
Łożysko baryłkowe 22218 CW33 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach. Zapewnia stabilną, płynną i cichą pracę nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

Samonastawna konstrukcja
Kulisty profil bieżni pierścienia zewnętrznego umożliwia automatyczne wyrównywanie niewspółosiowości wału, co zmniejsza drgania, hałas i zużycie współpracujących elementów, zwiększając trwałość całego układu.

Efektywne smarowanie – system W33
Oznaczenie W33 wskazuje na obecność rowka i otworów smarujących w pierścieniu zewnętrznym. Ułatwia to doprowadzanie smaru, zapewniając optymalne warunki pracy i długą żywotność łożyska.

Zalety łożyska 22218 CW33:

- wysoka odporność na obciążenia dynamiczne,
- możliwość pracy przy dużych prędkościach,
- kompensacja niewspółosiowości wału,
- cicha i płynna praca,
- łatwość konserwacji dzięki rowkowi smarującemu.

Zastosowanie
Łożysko baryłkowe 22218 CW33 znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych, napędach, przekładniach, silnikach elektrycznych oraz urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka trwałość i niezawodność działania.