



Kod produktu: 22218-CW33-MTM

Kod EAN: 5907772102961

d [mm]	90
D [mm]	160
B [mm]	40
nośność dynam. [N]	253000
nośność stat. [N]	340000
Waga [kg]	3,40

## Warianty produktu

### Indeks

### Cena

Łożysko baryłkowe 22218  
CW33  
22218-CW33-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria



## Opis produktu

### Łożysko baryłkowe 22218 CW33 - niezawodność, trwałość i wysoka wydajność

#### Wysoka nośność i stabilna praca

Łożysko baryłkowe 22218 CW33 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach. Zapewnia stabilną, płynną i cichą pracę nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

### **Samonastawna konstrukcja**

Kulisty profil bieżni pierścienia zewnętrznego umożliwia automatyczne wyrównywanie niewspółosiowości wału, co zmniejsza drgania, hałas i zużycie współpracujących elementów, zwiększając trwałość całego układu.

### **Efektywne smarowanie - system W33**

Oznaczenie W33 wskazuje na obecność rowka i otworów smarujących w pierścieniu zewnętrznym. Ułatwia to doprowadzanie smaru, zapewniając optymalne warunki pracy i długą żywotność łożyska.

### **Zalety łożyska 22218 CW33:**

- wysoka odporność na obciążenia dynamiczne,
- możliwość pracy przy dużych prędkościach,
- kompensacja niewspółosiowości wału,
- cicha i płynna praca,
- łatwość konserwacji dzięki rowkowi smarującemu.

### **Zastosowanie**

Łożysko baryłkowe 22218 CW33 znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych, napędach, przekładniach, silnikach elektrycznych oraz urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka trwałość i niezawodność działania.