Karta produktu: Łożysko baryłkowe 22212 CW33C3



Kod produktu: 22212-CW33C3-MTM
Kod EAN: 5907772102664


d [mm]	60
D [mm]	110
B [mm]	28
nośność dynam. [N]	122000
nośność stat. [N]	146000
Waga [kg]	1,10

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22212 CW33C3 22212-CW33C3-MTM	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22212 CW33C3 – trwałość, niezawodność i precyzyjna praca

Wysoka nośność i stabilna praca
Łożysko baryłkowe 22212 CW33C3 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach. Zapewnia cichą, płynną i stabilną pracę maszyn nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

Zwiększony luz wewnętrzny C3

Oznaczenie C3 wskazuje na większy luz wewnętrzny, co pozwala łożysku pracować bezpiecznie przy wyższych prędkościach obrotowych i zmiennych temperaturach. Takie rozwiązanie minimalizuje ryzyko przegrzewania i wydłuża żywotność układu.

Efektywne smarowanie – system W33

Oznaczenie W33 informuje o obecności rowka i otworów smarujących w pierścieniu zewnętrznym, co ułatwia doprowadzanie smaru i utrzymanie optymalnych warunków pracy. Dzięki temu łożysko jest bardziej niezawodne i trwałe.

Samonastawna konstrukcja

Kulisty kształt bieżni pierścienia zewnętrznego pozwala łożysku automatycznie kompensować niewspółosiowość wału, co redukuje drgania, hałas oraz zużycie elementów współpracujących.

Zastosowanie

Łożysko baryłkowe 22212 CW33C3 znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych, przekładniach, napędach, silnikach elektrycznych, urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie liczy się wysoka trwałość, precyzja i niezawodność działania.