

Kod produktu: **22217-KCW33-MTM**
Kod EAN: **5907772102947**


d [mm]	85
D [mm]	150
B [mm]	36
nośność dynam. [N]	210000
nośność stat. [N]	270000
Waga [kg]	2,55

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22217 KCW33 22217-KCW33-MTM	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22217 KCW33 – trwałość, precyzja i niezawodność

Wysoka nośność i stabilna praca
Łożysko baryłkowe 22217 KCW33 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach. Gwarantuje stabilną, płynną i cichą pracę nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

Stożkowy otwór typu K
Oznaczenie K wskazuje na stożkowy otwór (1:12), który umożliwia montaż łożyska na tulei wciąganej lub bezpośrednio na stożkowym czopie wału. Takie rozwiązanie pozwala na precyzyjne ustawienie luzu wewnętrznego i pewne osadzenie łożyska.

Efektywne smarowanie – system W33
Łożysko posiada rowek i otwory smarujące w pierścieniu zewnętrznym (oznaczenie W33), co umożliwia skuteczne doprowadzanie smaru i utrzymanie optymalnych warunków pracy, zwiększając trwałość i niezawodność łożyska.

Samonastawna konstrukcja
Kulisty profil bieżni pierścienia zewnętrznego pozwala łożysku automatycznie kompensować niewspółosiowość wału, co redukuje drgania, hałas oraz zużycie elementów współpracujących.

Zastosowanie
Łożysko baryłkowe 22217 KCW33 znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych, przekładniach, napędach, silnikach elektrycznych oraz urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie liczy się wysoka trwałość, precyzja i niezawodność działania.