



Kod produktu: 2307-2RS-TVP-MTM

Kod EAN: 5907772104156

d [mm]	35
D [mm]	80
B [mm]	31
nośność dynam. [N]	39700
nośność stat. [N]	11200
Waga [kg]	0,680

Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe
2307 2RS TVP
2307-2RS-TVP-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2307 2RS

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 2307 2RS to wysokiej jakości element toczny z **podwójnym uszczelnieniem gumowym (2RS)**, zapewniający **skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami i utratą smaru**. Dzięki swojej wahliwej konstrukcji doskonale kompensuje niewspółosiowość wału względem oprawy, gwarantując płynną i cichą pracę nawet w

wymagających warunkach eksploatacyjnych.

Cechy konstrukcyjne:

- Dwurzędowy układ kulek – wysoka nośność promieniowa oraz zdolność przenoszenia umiarkowanych obciążeń osiowych.
- Kulista bieżnia pierścienia zewnętrznego – umożliwia samonastawność i kompensację błędów montażowych.
- Uszczelnienia 2RS – zabezpieczają wnętrze łożyska przed kurzem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami, wydłużając jego żywotność.
- Trwała stal łożyskowa – odporna na zużycie i korozję, gwarantująca długą pracę w trudnych warunkach.

Zastosowanie:

- maszynach przemysłowych i rolniczych,
- wentylatorach, pompach i przekładniach,
- urządzeniach transportowych i przenośnikach,
- silnikach elektrycznych oraz napędach o zmiennym obciążeniu.

Zalety:

- Samonastawna konstrukcja redukująca wpływ niewspółosiowości.
- Długotrwała praca dzięki podwójnym uszczelnieniom.
- Niski poziom hałasu i wibracji.
- Brak konieczności częstego smarowania.