Karta produktu: Łożysko baryłkowe 22308 CW33



Kod produktu: 22308-CW33-MTM
Kod EAN: 5907772103234


d [mm]	40
D [mm]	90
B [mm]	33
nośność dynam. [N]	115000
nośność stat. [N]	122000
Waga [kg]	1,00

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22308 CW33 **22308-CW33-MTM**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22308 CW33 – niezawodność i wysoka wytrzymałość

Solidna konstrukcja i wysoka nośność
Łożysko baryłkowe 22308 CW33 to dwurzędowe łożysko baryłkowe, przystosowane do pracy z dużymi obciążeniami promieniowymi i osiowymi. Konstrukcja zapewnia stabilną, cichą i płynną pracę, nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

Oznaczenie C – standardowy luz wewnętrzny
Litera C w oznaczeniu oznacza standardowy luz wewnętrzny, co pozwala na niezawodną pracę łożyska w typowych warunkach przemysłowych bez konieczności dodatkowej regulacji.

System smarowania W33
Oznaczenie W33 wskazuje, że łożysko posiada rowek i otwory smarujące w pierścieniu zewnętrznym, umożliwiające efektywne doprowadzanie smaru podczas pracy. Rozwiązanie to wydłuża żywotność łożyska i zapewnia jego optymalne działanie w układach napędowych.

Najważniejsze zalety łożyska 22308 CW33:

- wysoka nośność promieniowa i osiowa,
- kompensacja niewspółosiowości wału dzięki kulistemu profilowi bieżni,
- skuteczne smarowanie dzięki systemowi W33,
- stabilna i cicha praca w trudnych warunkach,
- długa żywotność i odporność na przeciążenia.

Łożysko baryłkowe 22308 CW33 znajduje zastosowanie w:

- maszynach przemysłowych i walcarkach,
- przekładniach i napędach,
- silnikach elektrycznych i generatorach,
- turbinach, pompach oraz urządzeniach transportowych, gdzie wymagana jest wysoka trwałość, niezawodność i odporność na obciążenia dynamiczne.