Karta produktu: Łożysko baryłkowe 22210 CW33



Kod produktu: 22210-CW33-MTM
Kod EAN: 5907772102565


d [mm]	50
D [mm]	90
B [mm]	23
nośność dynam. [N]	84500
nośność stat. [N]	100000
Waga [kg]	0,60

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22210 CW33 **22210-CW33-MTM**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22210 CW33 – trwałość, precyzja i niezawodność

Wysoka nośność i płynna praca
Łożysko baryłkowe 22210 CW33 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych oraz osiowych w obu kierunkach. Zapewnia stabilną, cichą i płynną pracę maszyn nawet w wymagających warunkach przemysłowych.

Kompensacja niewspółosiowości
Kulisty kształt bieżni pierścienia zewnętrznego pozwala łożysku samoczynnie wyrównywać niewspółosiowość wału, co ogranicza drgania, hałas oraz zużycie współpracujących elementów.

Trwałość i łatwe smarowanie
Oznaczenie W33 wskazuje na obecność rowka i otworów smarujących w pierścieniu zewnętrznym, co ułatwia doprowadzanie smaru i wydłuża żywotność łożyska. Wersja CW33 wykonana jest z wysokiej jakości stali, odpornej na zużycie, obciążenia i korozję.

Długa żywotność i niezawodność działania
Dzięki solidnej konstrukcji i precyzyjnemu wykonaniu, łożysko baryłkowe 22210 CW33 doskonale sprawdza się przy dużych prędkościach obrotowych i zmiennych obciążeniach, zapewniając długotrwałą, bezawaryjną eksploatację.

Zastosowanie
Model 22210 CW33 znajduje zastosowanie w przekładniach, napędach, silnikach elektrycznych, maszynach przemysłowych oraz urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność, trwałość i precyzja pracy.