Karta produktu: Łożysko baryłkowe 22214 MW33



Kod produktu: 22214-MW33-MTM
Kod EAN: 5907772102770


d [mm]	70
D [mm]	125
B [mm]	31
nośność dynam. [N]	148000
nośność stat. [N]	186000
Waga [kg]	1,55

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22214 MW33 **22214-MW33-MTM**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22214 MW33 – trwałość, precyzja i niezawodność

Wysoka nośność i stabilna praca
Łożysko baryłkowe 22214 MW33 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych oraz osiowych w obu kierunkach. Zapewnia płynną, cichą i stabilną pracę maszyn, nawet w wymagających warunkach przemysłowych.

Mosiężny koszyk – oznaczenie M

Symbol M oznacza, że łożysko wyposażone jest w mosiężny koszyk, który charakteryzuje się wysoką odpornością na drgania, temperaturę i zużycie. Dzięki temu łożysko jest wyjątkowo trwałe i zachowuje stabilność wymiarową nawet przy dużych prędkościach i obciążeniach dynamicznych.

Efektywne smarowanie – system W33

Oznaczenie W33 informuje o obecności rowka i otworów smarujących w pierścieniu zewnętrznym, co ułatwia doprowadzanie smaru i zapewnia optymalne warunki pracy. To rozwiązanie znacząco wydłuża żywotność łożyska.

Samonastawna konstrukcja

Kulisty profil bieżni pierścienia zewnętrznego pozwala łożysku automatycznie kompensować niewspółosiowość wału, co redukuje drgania, hałas i zużycie elementów współpracujących.

Zastosowanie

Łożysko baryłkowe 22214 MW33 znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych, przekładniach, napędach, silnikach elektrycznych, urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka trwałość, precyzja i niezawodność działania.