



Kod produktu: 22307-CW33-MTM

Kod EAN: 5907772103227

d [mm]	35
D [mm]	80
B [mm]	31

Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko baryłkowe 22307
CW33
22307-CW33-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22307 CW33 - wysoka nośność i niezawodna praca

Solidna konstrukcja i duża nośność

Łożysko baryłkowe 22307 CW33 to dwurzędowe łożysko baryłkowe, zaprojektowane do pracy z dużymi obciążeniami promieniowymi i osiowymi. Jego konstrukcja zapewnia stabilną, cichą i płynną pracę, nawet w wymagających warunkach

przemysłowych.

Oznaczenie C - standardowy luz wewnętrzny

Litera C w oznaczeniu oznacza standardowy luz wewnętrzny, co pozwala na pracę łożyska w typowych warunkach przemysłowych bez konieczności dodatkowej regulacji.

Oznaczenie W33 - system smarowania

Oznaczenie W33 wskazuje, że łożysko posiada rowek i otwory smarujące w pierścieniu zewnętrznym, co umożliwia efektywne i równomierne doprowadzanie smaru podczas pracy. Dzięki temu łożysko osiąga dłuższą żywotność i większą niezawodność.

Najważniejsze zalety łożyska 22307 CW33:

- wysoka nośność promieniowa i osiowa,
- kompensacja niewspółosiowości wału dzięki kulistemu profilowi bieżni,
- skuteczne smarowanie dzięki systemowi W33,
- stabilna i cicha praca w trudnych warunkach,
- długa żywotność i odporność na przeciążenia.

Łożysko baryłkowe 22307 CW33 znajduje zastosowanie w:

- maszynach przemysłowych i walcarkach,
- przekładniach i napędach,
- silnikach elektrycznych i generatorach,
- turbinach, pompach oraz urządzeniach transportowych, gdzie wymagana jest wysoka niezawodność, trwałość i odporność na obciążenia dynamiczne.