

**Kod produktu:** **22307-CW33-MTM**
**Kod EAN:** **5907772103227**


| | |
|---|---|
| d [mm] | 35 |
| D [mm] | 80 |
| B [mm] | 31 |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Łożysko baryłkowe 22307 CW33**<br>**22307-CW33-MTM** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Galeria






## Opis produktu

### Łożysko baryłkowe 22307 CW33 – wysoka nośność i niezawodna praca

**Solidna konstrukcja i duża nośność**
Łożysko baryłkowe 22307 CW33 to dwurzędowe łożysko baryłkowe, zaprojektowane do pracy z dużymi obciążeniami promieniowymi i osiowymi. Jego konstrukcja zapewnia stabilną, cichą i płynną pracę, nawet w wymagających warunkach

przemysłowych.

**Oznaczenie C – standardowy luz wewnętrzny**
Litera C w oznaczeniu oznacza standardowy luz wewnętrzny, co pozwala na pracę łożyska w typowych warunkach przemysłowych bez konieczności dodatkowej regulacji.

**Oznaczenie W33 – system smarowania**
Oznaczenie W33 wskazuje, że łożysko posiada rowek i otwory smarujące w pierścieniu zewnętrznym, co umożliwia efektywne i równomierne doprowadzanie smaru podczas pracy. Dzięki temu łożysko osiąga dłuższą żywotność i większą niezawodność.

**Najważniejsze zalety łożyska 22307 CW33:**

- wysoka nośność promieniowa i osiowa,
- kompensacja niewspółosiowości wału dzięki kulistemu profilowi bieżni,
- skuteczne smarowanie dzięki systemowi W33,
- stabilna i cicha praca w trudnych warunkach,
- długa żywotność i odporność na przeciążenia.

**Łożysko baryłkowe 22307 CW33 znajduje zastosowanie w:**

- maszynach przemysłowych i walcarkach,
- przekładniach i napędach,
- silnikach elektrycznych i generatorach,
- turbinach, pompach oraz urządzeniach transportowych, gdzie wymagana jest wysoka niezawodność, trwałość i odporność na obciążenia dynamiczne.