Karta produktu: Łożysko baryłkowe 22307 CW33



Kod produktu: **22307-CW33-MTM**
Kod EAN: **5907772103227**


d [mm]	35
D [mm]	80
B [mm]	31

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22307 CW33 **22307-CW33-MTM**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22307 CW33 – wysoka nośność i niezawodna praca

Solidna konstrukcja i duża nośność
Łożysko baryłkowe 22307 CW33 to dwurzędowe łożysko baryłkowe, zaprojektowane do pracy z dużymi obciążeniami promieniowymi i osiowymi. Jego konstrukcja zapewnia stabilną, cichą i płynną pracę, nawet w wymagających warunkach

przemysłowych.

Oznaczenie C – standardowy luz wewnętrzny
Litera C w oznaczeniu oznacza standardowy luz wewnętrzny, co pozwala na pracę łożyska w typowych warunkach przemysłowych bez konieczności dodatkowej regulacji.

Oznaczenie W33 – system smarowania
Oznaczenie W33 wskazuje, że łożysko posiada rowek i otwory smarujące w pierścieniu zewnętrznym, co umożliwia efektywne i równomierne doprowadzanie smaru podczas pracy. Dzięki temu łożysko osiąga dłuższą żywotność i większą niezawodność.

Najważniejsze zalety łożyska 22307 CW33:

- wysoka nośność promieniowa i osiowa,
- kompensacja niewspółosiowości wału dzięki kulistemu profilowi bieżni,
- skuteczne smarowanie dzięki systemowi W33,
- stabilna i cicha praca w trudnych warunkach,
- długa żywotność i odporność na przeciążenia.

Łożysko baryłkowe 22307 CW33 znajduje zastosowanie w:

- maszynach przemysłowych i walcarkach,
- przekładniach i napędach,
- silnikach elektrycznych i generatorach,
- turbinach, pompach oraz urządzeniach transportowych, gdzie wymagana jest wysoka niezawodność, trwałość i odporność na obciążenia dynamiczne.