Karta produktu: Łożysko baryłkowe 22311 KMW33



Kod produktu: 22311-KMW33-MTM
Kod EAN: 5907772103326


d [mm]	55
D [mm]	120
B [mm]	43
nośność dynam. [N]	199000
nośność stat. [N]	232000
Waga [kg]	2,35

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22311 KMW33 22311-KMW33-MTM	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22311 KMW33 – trwałość i niezawodność w wymagających warunkach

Wytrzymała konstrukcja i wysoka nośność

Łożysko baryłkowe 22311 KMW33 to dwurzędowe łożysko baryłkowe, przeznaczone do pracy z dużymi obciążeniami

promieniowymi i osiowymi w obu kierunkach. Solidna konstrukcja zapewnia stabilną, cichą i płynną pracę, nawet przy intensywnej eksploatacji w trudnych warunkach przemysłowych.

Mosiężny koszyk – symbol M
Litera M oznacza, że łożysko posiada mosiężny koszyk, który charakteryzuje się odpornością na drgania, wibracje oraz wysoką temperaturę, co zwiększa trwałość i stabilność pracy łożyska.

System smarowania W33
Oznaczenie W33 wskazuje na obecność rowka i otworów smarujących w pierścieniu zewnętrznym, umożliwiających efektywne doprowadzanie smaru podczas pracy. Dzięki temu łożysko zachowuje optymalne warunki pracy i dłuższą żywotność.

Najważniejsze zalety łożyska 22311 KMW33:

- wysoka nośność przy obciążeniach promieniowych i osiowych,
- trwały mosiężny koszyk (M) odporny na drgania i wysoką temperaturę,
- skuteczny system smarowania W33,
- samonastawna konstrukcja kompensująca niewspółosiowość wału,
- długa żywotność i stabilna, cicha praca.

Łożysko baryłkowe 22311 KMW33 znajduje zastosowanie w:

- maszynach przemysłowych i walcarkach,
- przekładniach i napędach,
- silnikach elektrycznych i generatorach,
- turbinach, pompach i urządzeniach transportowych, gdzie wymagana jest wysoka niezawodność, trwałość i odporność na ekstremalne warunki pracy.