Karta produktu: Łożysko baryłkowe 22214 KCW33



Kod produktu: 22214-KCW33-MTM
Kod EAN: 5907772145142


d [mm]	70
D [mm]	125
B [mm]	31
nośność dynam. [N]	148000
nośność stat. [N]	186000
Waga [kg]	1,55

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22214 KCW33 22214-KCW33-MTM	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22214 KCW33 – trwałość, precyzja i niezawodność

Wysoka nośność i stabilna praca
Łożysko baryłkowe 22214 KCW33 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych oraz osiowych w obu kierunkach. Zapewnia płynną, cichą i stabilną pracę maszyn nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

Stożkowy otwór typu K
Oznaczenie K wskazuje na stożkowy otwór (1:12), umożliwiający montaż na tulei wciąganej lub bezpośrednio na stożkowym czopie wału. Takie rozwiązanie pozwala precyzyjnie ustawić luz wewnętrzny i zapewnia pewne osadzenie łożyska.

Efektywne smarowanie – system W33
Łożysko wyposażone jest w rowek i otwory smarujące w pierścieniu zewnętrznym, co ułatwia doprowadzanie smaru i wydłuża żywotność elementu, zapewniając niezawodną pracę w długim okresie eksploatacji.

Kompensacja niewspółosiowości
Kulista konstrukcja pierścienia zewnętrznego pozwala łożysku automatycznie wyrównywać niewspółosiowość wału, co redukuje drgania, hałas oraz zużycie elementów współpracujących.

Zastosowanie
Łożysko baryłkowe 22214 KCW33 znajduje zastosowanie w przekładniach, napędach, maszynach przemysłowych, silnikach elektrycznych oraz urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie liczy się trwałość, precyzja i niezawodność działania.