

**Kod produktu:** **22214-CW33C3-MTM**
**Kod EAN:** **5907772145128**


| | |
|---|---|
| d [mm] | 70 |
| D [mm] | 125 |
| B [mm] | 31 |
| nośność dynam. [N] | 148000 |
| nośność stat. [N] | 186000 |
| Waga [kg] | 1,55 |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Łożysko baryłkowe 22214 CW33 C3**<br>**22214-CW33C3-MTM** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Galeria






## Opis produktu

### Łożysko baryłkowe 22214 CW33C3 – trwałość, precyzja i niezawodność

**Wysoka nośność i stabilna praca**
Łożysko baryłkowe 22214 CW33C3 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych oraz osiowych w obu kierunkach. Zapewnia płynną, cichą i stabilną pracę maszyn nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

**Zwiększony luz wewnętrzny C3**

Oznaczenie C3 wskazuje na większy luz wewnętrzny, co pozwala łożysku pracować bezpiecznie przy wyższych prędkościach obrotowych i zmiennych temperaturach. Takie rozwiązanie minimalizuje ryzyko przegrzewania i wydłuża żywotność układu.

**Efektywne smarowanie – system W33**

Łożysko wyposażone jest w rowek i otwory smarujące w pierścieniu zewnętrznym, co ułatwia doprowadzanie smaru i utrzymanie optymalnych warunków pracy, zwiększając trwałość i niezawodność elementu.

**Samonastawna konstrukcja**

Kulisty kształt bieżni pierścienia zewnętrznego pozwala łożysku automatycznie kompensować niewspółosiowość wału, co redukuje drgania, hałas oraz zużycie elementów współpracujących.

**Zastosowanie**

Łożysko baryłkowe 22214 CW33C3 znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych, przekładniach, napędach, silnikach elektrycznych, urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka trwałość, precyzja i niezawodność działania.