Karta produktu: Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-S400, długość cał. 400mm, długość robocza 300mm,kabel 3 m



Kod produktu: ABSL-RC-S400

Długość [mm]	**300**
Ciśnienie robocze	**7**
Temp. otoczenia max. [°C]	**0° C – 70° C**
Zasięg max [mm]	**20 - 1000**
Waga [kg]	**1,3**
Napięcie [V]	**24**
Przyłącze	**1/8"**

Produkty dostępne są w różnych wariantach długości* – pełna lista dostępnych modeli została przedstawiona w opisie. W przypadku listew serii **ABSL-RC-S z kablem parametry** takie jak maksymalny zasięg, napięcie, ciśnienie robocze, przyłącze, waga oraz maksymalna temperatura otoczenia **pozostają stałe i nie zależą od długości listwy.**

Listwy antystatyczne Elettromeccanica Bonato serii ABSL-RC-S z przewodem to gotowe do użycia rozwiązanie do skutecznej **neutralizacji ładunków elektrostatycznych w wymagających aplikacjach przemysłowych.** Dzięki zintegrowanemu kablowi montaż jest szybki i prosty, bez konieczności doboru dodatkowych komponentów.

Warianty produktu

Indeks	Cena
Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-S400, długość cał. 400mm, długość robocza 300mm,kabel 3 m ABSL-RC-S400	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Listwy antystatyczna **Bonato ABSL-RC-S** to kompaktowe i wydajne urządzenie przeznaczone do neutralizacji ładunków elektrostatycznych w procesach przemysłowych.

Listwy wyposażone są w **standardowe kable,** co ułatwia instalację i podłączenie w różnych konfiguracjach linii produkcyjnych. Urządzenia generują równomierny strumień jonów, skutecznie eliminując problemy związane z elektrostatyką, takie jak przyciąganie kurzu, sklejanie elementów czy zakłócenia w podawaniu materiałów.
Modele serii ABSL-RC-S charakteryzują się **solidną konstrukcją i wysokiej jakości komponentami,** zapewniającymi niezawodną pracę i długą żywotność listwy nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

***Dostępne warianty produktu:**

- **ABSL-RC-S400** – długość całkowita **400 mm**, długość robocza **300 mm**, **kabel 3 m**
- **ABSL-RC-S500** – długość całkowita **500 mm**, długość robocza **400 mm**, **kabel 3 m**
- **ABSL-RC-S580** – długość całkowita **580 mm**, długość robocza **500 mm**, **kabel 3 m**
- **ABSL-RC-S600** – długość całkowita **600 mm**, długość robocza **500 mm**, **kabel 3 m**
- **ABSL-RC-S700** – długość całkowita **700 mm**, długość robocza **600 mm**, **kabel 10 m**
- **ABSL-RC-S700** – długość całkowita **700 mm**, długość robocza **600 mm**, **kabel 13 m**
- **ABSL-RC-S3080** – długość całkowita **3080 mm**, długość robocza **3000 mm**, **kabel 3 m**