



Kod produktu: **ABSL-RC-S400**

Długość [mm]	300
Ciśnienie robocze	7
Temp. otoczenia max. [°C]	0° C - 70° C
Zasięg max [mm]	20 - 1000
Waga [kg]	1,3
Napięcie [V]	24
Przyłącze	1/8"

**Produkty dostępne są w różnych wariantach długości\*** – pełna lista dostępnych modeli została przedstawiona w opisie. W przypadku listew serii **ABSL-RC-S** z **kablem parametry** takie jak maksymalny zasięg, napięcie, ciśnienie robocze, przyłącze, waga oraz maksymalna temperatura otoczenia **pozostają stałe i nie zależą od długości listwy**.

Listwy antystatyczne **Elettromeccanica Bonato** serii **ABSL-RC-S** z przewodem to gotowe do użycia rozwiązanie do skutecznej **neutralizacji ładunków elektrostatycznych w wymagających aplikacjach przemysłowych**. Dzięki zintegrowanemu kablowi montaż jest szybki i prosty, bez konieczności doboru dodatkowych komponentów.

## Warianty produktu

Indeks

Cena

Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-S400, długość cała 400mm, długość robocza 300mm, kabel 3 m  
**ABSL-RC-S400**

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.  
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

Listwy antystatyczna **Bonato ABSL-RC-S** to kompaktowe i wydajne urządzenie przeznaczone do neutralizacji ładunków elektrostatycznych w procesach przemysłowych.

Listwy wyposażone są w **standardowe kable**, co ułatwia instalację i podłączenie w różnych konfiguracjach linii produkcyjnych. Urządzenia generują równomierny strumień jonów, skutecznie eliminując problemy związane z elektrostatyką, takie jak przyciąganie kurzu, sklejanie elementów czy zakłócenia w podawaniu materiałów.

**Modele serii ABSL-RC-S** charakteryzują się **solidną konstrukcją i wysokiej jakości komponentami**, zapewniającymi niezawodną pracę i długą żywotność listwy nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

### \*Dostępne warianty produktu:

- **ABSL-RC-S400** – długość całkowita **400 mm**, długość robocza **300 mm**, kabel **3 m**
- **ABSL-RC-S500** – długość całkowita **500 mm**, długość robocza **400 mm**, kabel **3 m**
- **ABSL-RC-S580** – długość całkowita **580 mm**, długość robocza **500 mm**, kabel **3 m**
- **ABSL-RC-S600** – długość całkowita **600 mm**, długość robocza **500 mm**, kabel **3 m**
- **ABSL-RC-S700** – długość całkowita **700 mm**, długość robocza **600 mm**, kabel **10 m**
- **ABSL-RC-S700** – długość całkowita **700 mm**, długość robocza **600 mm**, kabel **13 m**
- **ABSL-RC-S3080** – długość całkowita **3080 mm**, długość robocza **3000 mm**, kabel **3 m**