Karta produktu: Łożysko baryłkowe 22320 CW33



Kod produktu: **22320-CW33-MTM**
Kod EAN: **5907772145173**


d [mm]	100
D [mm]	215
B [mm]	73
nośność dynam. [N]	610000
nośność stat. [N]	800000
Waga [kg]	13,00

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22320 CW33 **22320-CW33-MTM**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22320 CW33 – niezawodność w wymagających warunkach

Łożysko baryłkowe 22320 CW33 to dwurzędowe łożysko samonastawne, zaprojektowane do pracy przy dużych obciążeniach promieniowych i osiowych. Dzięki swojej konstrukcji kompensuje niewspółosiowość wału, zapewniając **stabilną i cichą pracę** nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Oznaczenie W33 wskazuje na rowek i otwory smarujące, które umożliwiają efektywne smarowanie i chłodzenie łożyska, co przekłada się na jego dłuższą żywotność oraz mniejsze ryzyko awarii.

Zalety:

- wysoka nośność i odporność na obciążenia,
- samonastawna konstrukcja kompensująca niewspółosiowość,
- skuteczne smarowanie dzięki systemowi W33,
- cicha i stabilna praca,
- długa żywotność i niskie wymagania konserwacyjne.

Zastosowanie:
Łożyska baryłkowe serii 22320 CW33 znajdują zastosowanie w maszynach przemysłowych, przekładniach, silnikach, wentylatorach, walcarkach i innych urządzeniach, które pracują **w wymagających warunkach i wymagają niezawodności.**