Karta produktu: Dysza powietrzna płaska AirMasters AIR-M200-316L-20, zewn.1/4", szczelina 0,020", stal nierdz. 316L



Kod produktu: AIR-M200-316L-20

Siła odmuchu przy 5 bar [N]	9.1
Zużycie powietrza przy 5 bar [m3 /h]	56
Oszczędność powietrza [m3 /h]	62
Wzmocnienie strumienia powietrza	50:1
Poziom hałasu przy 5 bar [dB(A)]	82
Redukcja hałasu [dB(A)]	26
Materiał	Stal nierdzewna 316L
Materiał podkładki	Stal nierdzewna
Wymiary [mm]	51 x 20 x 52,5
Typ przyłącza	Żeńskie
Przyłącze	1/4"
Rodzaj strumienia	Płaski
Zastępuje otwartą rurkę [mm]	8
Ciśnienie max [bar]	10
Zgodność z OSHA	tak

Warianty produktu

Indeks	Cena
Dysza powietrzna płaska AirMasters AIR-M200-316L-20, zewn.1/4", szczelina 0,020", stal nierdz. 316L **AIR-M200-316L-20**	**588,21 zł** **+VAT 23%** Zapytaj opiekuna o lepszą cenę

Opis produktu

Płaskie dysze odmuchowe serii AIR-M wytwarzają szeroki i płaski strumień powietrza o dużej wydajności. AIR-M dedykowane są do czyszczenia, chłodzenia, przedmuchiwania czy transportu sprężonego powietrza. Oprócz wysokiej dokładności odmuchu – dysze powietrzne charakteryzują się łatwością montażu, energooszczędnością, bezpieczeństwem użytkowania oraz redukcją hałasu (nawet ponad 50% względem otwartej rurki).

Dysze powietrzne zastępują otwarte rurki o średnicy od 2 mm do 25 mm, znacząco ograniczając zużycie energii gwarantując zwrot z inwestycji w ciągu kilku tygodni użytkowania. Wykonane ze stali nierdzewnej 316L, stali nierdzewnej 304, aluminium lub cynku.
Dysze płaskie AIR-M200-316L wykonane są ze stali nierdzewnej 316L. W środku dyszy montowane są wymienialne podkładki regulacyjne ze stali nierdzewnej.

Dysze Airmasters AIR-M spełniają normy **OSHA** i **SUVA**, gwarantując wysokie bezpieczeństwo użytkowania w warunkach przemysłowych.