# Karta produktu: Dysza powietrzna płaska AirMasters AIR-M200-316L-20, zewn.1/4", szczelina 0,020", stal nierdz. 316L



**Kod produktu: AIR-M200-316L-20**

| | |
|---|---|
| Siła odmuchu przy 5 bar [N] | 9.1 |
| Zużycie powietrza przy 5 bar [m3 /h] | 56 |
| Oszczędność powietrza [m3 /h] | 62 |
| Wzmocnienie strumienia powietrza | 50:1 |
| Poziom hałasu przy 5 bar [dB(A)] | 82 |
| Redukcja hałasu [dB(A)] | 26 |
| Materiał | Stal nierdzewna 316L |
| Materiał podkładki | Stal nierdzewna |
| Wymiary [mm] | 51 x 20 x 52,5 |
| Typ przyłącza | Żeńskie |
| Przyłącze | 1/4" |
| Rodzaj strumienia | Płaski |
| Zastępuje otwartą rurkę [mm] | 8 |
| Ciśnienie max [bar] | 10 |
| Zgodność z OSHA | tak |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Dysza powietrzna płaska AirMasters AIR-M200-316L-20, zewn.1/4", szczelina 0,020", stal nierdz. 316L**<br>**AIR-M200-316L-20** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.<br>Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

**Płaskie dysze odmuchowe serii AIR-M** wytwarzają szeroki i płaski strumień powietrza o dużej wydajności. AIR-M dedykowane są do czyszczenia, chłodzenia, przedmuchiwania czy transportu sprężonego powietrza. Oprócz wysokiej dokładności odmuchu – dysze powietrzne charakteryzują się łatwością montażu, energooszczędnością, bezpieczeństwem użytkowania oraz redukcją hałasu (nawet ponad 50% względem otwartej rurki).

Dysze powietrzne zastępują otwarte rurki o średnicy od 2 mm do 25 mm, znacząco ograniczając zużycie energii gwarantując zwrot z inwestycji w ciągu kilku tygodni użytkowania. Wykonane ze stali nierdzewnej 316L, stali nierdzewnej 304, aluminium lub cynku.
Dysze płaskie AIR-M200-316L wykonane są ze stali nierdzewnej 316L. W środku dyszy montowane są wymienialne podkładki regulacyjne ze stali nierdzewnej.

**Dysze Airmasters AIR-M** spełniają normy **OSHA** i **SUVA**, gwarantując wysokie bezpieczeństwo użytkowania w warunkach przemysłowych.