



Kod produktu: **AIR-CONV01-SAN-316L**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Materiał</b>                                  | <b>Stal nierdzewna 316L</b> |
| Zużycie powietrza przy 5 bar [m <sup>3</sup> /h] | <b>410</b>                  |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         | <b>19,1</b>                 |
| Średnica zewnętrzna [mm]                         | <b>50,4</b>                 |
| Typ przyłącza                                    | <b>Żeńskie</b>              |
| Przyłącze  | <b>1/4"</b>                 |
| Podciśnienie [mbar]                              | <b>-120</b>                 |

## Warianty produktu

| Indeks   | Cena   |
|--|--|
| <b>Dysza transportująca AirMasters AIR-CONV01-SAN-316L z kołnierzem, stal nierdz. 316L</b><br><b>AIR-CONV01-SAN-316L</b> | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

### Dysza transportująca Airmasters AIR-CONV01-SAN-316L z kołnierzem, stal nierdz. 316L

Dysza transportująca Airmasters z kołnierzami sanitarnymi są dostępne w stali nierdzewnej oraz w stali odpornej na wysokie temperatury (do 1200°F / 649°C). Generator transportowy może być modyfikowany, aby zwiększyć wydajność. Specjalne materiały są dostępne na zamówienie.

Zastosowania:

- Załadunek leja (żywice, zakrętki)
- Transport materiałów
- Usuwanie odpadów i przycinanie
- Przenoszenie części
- Usuwanie wiórów
- Naprężanie włókien
- Operacje napełniania