

Kod produktu: AIR-GM06S-16



| | |
|--|----------------------|
| Dysza ilość/rodzaj | 6 x AIR-M200-...316L |
| Siła odmuchu przy 5 bar [N] | 34,8 - 48 - 64,5 |
| Zużycie powietrza przy 5 bar [m ³ /h] | 174 - 324 - 345 |
| Poziom hałasu przy 5 bar [dB(A)] | 85 |
| Materiał | Stal nierdzewna 316L |
| Materiał podkładki | Stal nierdzewna |
| Wymiary [mm] | 306x82x25 |
| Typ przyłącza | Żeńskie |
| Przyłącze tylne | 3/8" x 1 |
| Przyłącze boczne | 3/8" x 2 |
| Rodzaj strumienia | Płaski |
| Ciśnienie max [bar] | 10 |

Warianty produktu

Indeks

AirMasters AIR-GM06S-16 - nóż powietrzny 46006SHF z sześcioma dyszami AIR-M200-316L-16 AIR-GM06S-16

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Nóż powietrzny AIR-GM06 z sześcioma dyszami płaskimi ze stali nierdzewnej AIR-M200-316L-16

Noże powietrzne EXTRA to rozwiązanie wykorzystujące kilka wysokojakościowych oraz spełniających normy OSHA i SUVA dysz powietrznych zamontowanych na kolektorze do odmuchu dużych powierzchni w warunkach przemysłowych.

Seria AIR-GM wykorzystuje do tego dysze płaskie serii AIR-M200 (od AIR-M200-4 do AIR-M200-28 – dostępne w wersji zarówno wykonanej z aluminium, jak i ze stali nierdzewnej), które posiadają wymienną wkładkę regulującą. Dysze serii AIR-M200 można łatwo otwierać. Umożliwia to czyszczenie jej wnętrza oraz konserwację, które pozwala na uniknięcie zatykania dyszy.

Noże powietrzne EXTRA zapewniają wzmocniony odmuch oraz wyraźną redukcję poziomu hałasu w porównaniu do stosowanych w przemyśle rur perforowanych. Niestandardowe rozmiary noży powietrznych są dostępne na życzenie klienta.