



Kod produktu: F560APK2-001

Warianty produktu

Indeks

FLOW 560 AP K2 - odpylacz przemysłowy do suchych i drobnych zawieszonych cząstek kurzu, 2,2 kW
F560APK2-001

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Jednostka ssąca

Jednostka ssąca składa się z elektrycznego wentylatora, który gwarantuje zwiększony przepływ powietrza.

Filtr

Istnieje możliwość czyszczenia filtra za pomocą zintegrowanego układu mechanicznego: zewnętrzna dźwignia potrząsa filtrem w pianie i umożliwia dokładne i bezpieczne oczyszczenie filtra, przy zachowaniu stałej wydajności ssania i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się kurzu w otoczeniu.

Antystatyczny filtr typu star o dużej powierzchni, umieszczony wewnątrz komory filtra, wykonany jest z poliestru i zapewnia wysoką odporność na zatykanie i przedostawanie się drobnego pyłu.

Zbiornik

Zdejmowany stalowy zbiornik zbiorczy posiada system szybkiego uwalniania do szybkiego usuwania zasysanego materiału.

Zalety

- Zintegrowany system czyszczenia filtra
- Kompletna konstrukcja stalowa
- Wyjmowany pojemnik zbiorczy z opcją korzystania z worków jednorazowych
- Wysoka skuteczność filtracji
- Uziemienie
- Wysoka wartość przepływu powietrza
- Pełne dostosowanie do konkretnych potrzeb
- Zaprojektowany do odsysania drobnych pyłów zawieszonych w powietrzu
- Opcjonalne ramię przegubowe do odsysania w strefie zamkniętej

Opcje

- Zbiornik ze stali nierdzewnej
 - Ramię odciągowe
 - Podwójne ramię odciągowe
 - Filtr absolutny HEPA/H
 - Inne napięcia i częstotliwości dostępne na żądanie
-