

Kod produktu: 33022-MTM

Kod EAN: 5907772106815



d [mm]	110
D [mm]	170
T [mm]	47
Waga [kg]	3,750
nośność dynam. [N]	288700
nośność stat.[N]	502700

## Warianty produktu

Indeks

Cena

**Łożysko stożkowe 33022**  
**33022-MTM**

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria



## Opis produktu

### Łożysko stożkowe 33022

Łożysko stożkowe 33022 to jednorzędowy element toczny przeznaczony **do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych w jednym kierunku**. Stożkowa konstrukcja bieżni i elementów tocznych zapewnia stabilne prowadzenie wału, równomierne rozłożenie sił i wysoką precyzję pracy. Wykonanie z hartowanej stali łożyskowej gwarantuje odporność na ścieranie i długą żywotność w wymagających warunkach eksploatacyjnych.

**Łożysko 33022 znajduje zastosowanie w:**

- wałach napędowych i przekładniach mechanicznych,
- piastach kół pojazdów ciężarowych i maszyn roboczych,
- maszynach rolniczych, budowlanych i przemysłowych,
- urządzeniach wymagających stabilnej i niezawodnej pracy pod dużym obciążeniem.

**Zalety:**

- wysoka nośność dynamiczna i statyczna,
  - stabilna i płynna praca przy zmiennych obciążeniach,
  - możliwość montażu w układach parowanych dla przenoszenia obciążeń osiowych w obu kierunkach,
  - trwała konstrukcja zapewniająca długotrwałą eksploatację.
-