Karta produktu: Łożysko stożkowe 33022



Kod produktu: 33022-MTM
Kod EAN: 5907772106815


d [mm]	110
D [mm]	170
T [mm]	47
Waga [kg]	3,750
nośność dynam. [N]	288700
nośność stat.[N]	502700

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko stożkowe 33022 **33022-MTM**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko stożkowe 33022

Łożysko stożkowe 33022 to jednorzędowy element toczny przeznaczony **do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych w jednym kierunku**. Stożkowa konstrukcja bieżni i elementów tocznych zapewnia stabilne prowadzenie wału, równomierne rozłożenie sił i wysoką precyzję pracy. Wykonanie z hartowanej stali łożyskowej gwarantuje odporność na ścieranie i długą żywotność w wymagających warunkach eksploatacyjnych.

Łożysko 33022 znajduje zastosowanie w:

- wałach napędowych i przekładniach mechanicznych,
- piastach kół pojazdów ciężarowych i maszyn roboczych,
- maszynach rolniczych, budowlanych i przemysłowych,
- urządzeniach wymagających stabilnej i niezawodnej pracy pod dużym obciążeniem.

Zalety:

- wysoka nośność dynamiczna i statyczna,
- stabilna i płynna praca przy zmiennych obciążeniach,
- możliwość montażu w układach parowanych dla przenoszenia obciążeń osiowych w obu kierunkach,
- trwała konstrukcja zapewniająca długotrwałą eksploatację.