

Karta produktu: Kompresor śrubowy ECB15-10, zmiennoobrotowy, napęd: pasowy, moc: 15kW, wydajność: 0,53-1,95 m3/min, ciśnienie: 10 bar



Kod produktu: **ECB15-10**

Typ	Zmiennoobrotowy
Rodzaj napędu	Pasowy
Wydajność [m3/min] zakres	0.53 - 1.95
Moc [kW]	15
Moc przy pełnym obciążeniu [kW]	16.8
Moc na wale min-max [kW]	5.2 - 14.5
Moc specyficzna [kW/(m3/min)]	8.63
Natężenie przy całkowitym obciążeniu [A]	27.6
Ciśnienie [bar]	9.5
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	4
Ciśnienie max [bar]	10
Prędkość obrotowa min.-maks. [RPM]	2306 - 7338
Współczynnik przełożenia	2.095
Poziom hałasu [dB(A)]	67
Pojemność zbiornika oleju [l]	6
Olej cząstkowy [ppm]	3
Zabezpieczenie [IP]	54
Izolacja	F
Osuszacz	nie
Zbiornik	nie
Długość [mm]	753
Szerokość [mm]	604
Wysokość [mm]	955
Waga [kg]	195
Średnica wylotu powietrza	3/4"
Wylotowa temp. powietrza (powyżej temp. otoczenia) [°C]	10÷15
Wylotowa temp. chłodzenia (powyżej temp. otoczenia) [°C]	25
Biegunowość silnika/wentylatora	2
Klasa wydajności	IE3
Zasilanie [V/Ph/Hz]	400/3/50

## Warianty produktu

Indeks

Cena

**Kompresor śrubowy ECB15-10, zmiennoobrotowy, napęd: pasowy, moc: 15kW, wydajność: 0,53-1,95 m3/min, ciśnienie: 10 bar**  
**ECB15-10**

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

**Sprężarki śrubowe iES serii ECB** z przekładnią pasową zapewniają ciągły i niezawodny przepływ sprężonego powietrza bezpośrednio do miejsca użytkowania.

Urządzenie wykonane jest zgodnie z wysokimi standardami jakości. Komponenty pochodzące od wiodących firm na rynku zapewniają niezawodność.

Kompresor zależnie od wersji może być wyposażony w zbiornik na sprężone powietrze oraz osuszacz.

#### **Najważniejsze cechy sprężarek IES serii ECB:**

- Zastosowanie wydajnego wentylatora promieniowego oraz innych rozwiązań wyciszających pozwala na obniżenie poziomu hałasu.
- Nowa koncepcja „Boost Cooling” to dodatkowy zintegrowany system wentylacji silnika, który wytrzymuje ekstremalne warunki środowiskowe.
- Maksymalna łatwość interwencji serwisowych dzięki systemowi „Full Access”, który umożliwia pełny i łatwy dostęp do wszystkich elementów wewnętrznych.
- System przekładni pasowych PolyV zapewnia wysoką wydajność i długą żywotność dzięki dużej powierzchni.

#### **Zalety zmiennej prędkości obrotowej w sprężarkach ECB:**

- Zmiana prędkości obrotowej silnika i zespołu sprężającego to dostosowanie do zapotrzebowania na sprężone powietrze
  - Możliwość zmiany wartości ciśnienia powietrza w zakresie od 6 do 13 BAR
  - Regulowana produkcja sprężonego powietrza w zakresie od 20 do 100% wydajności sprężarki umożliwia zmianę zużycia energii proporcjonalnie do dostarczanego powietrza przez sprężarkę
  - Eliminacja problemów związanych z prądami udarowymi podczas rozruchu
-