# Karta produktu: Kompresor śrubowy IES ECD 132-8, zmiennoobrotowy, napęd: bezpośredni, moc: 132kW, wydajność: 5,7-22,2 m3/min, ciśnienie: 8 bar



**Kod produktu: ECD 132-8**

| | |
|---|---|
| Typ | Zmiennoobrotowy |
| Rodzaj napędu | Bezpośredni |
| Wydajność [m3/min] zakres | 5.70 - 22.20 |
| Moc [kW] | 132 |
| Moc przy pełnym obciążeniu [kW] | 139.7 |
| Moc na wale min-max [kW] | 30 - 124.3 |
| Moc specyficzna [kW/(m3/min)] | 6.29 |
| Natężenie przy całkowitym obciążeniu [A] | 221.6 |
| Ciśnienie [bar] | 7.5 |
| Minimalne ciśnienie robocze [bar] | 4 |
| Ciśnienie max [bar] | 8 |
| Prędkość obrotowa min.-maks. [RPM] | 890 - 3570 |
| Współczynnik przełożenia | 1.000 |
| Poziom hałasu [dB(A)] | 76 |
| Pojemność zbiornika oleju [l] | 50 |
| Olej cząstkowy [ppm] | 3 |
| Zabezpieczenie [IP] | 55 |
| Izolacja | F |
| Osuszacz | nie |
| Zbiornik | nie |
| Długość [mm] | 2400 |
| Szerokość [mm] | 1300 |
| Wysokość [mm] | 2000 |
| Waga [kg] | 2840 |
| Średnica wylotu powietrza | 2 1/2" |
| Wylotowa temp. powietrza (powyżej temp. otoczenia) [°C] | 8÷10 |
| Wylotowa temp. chłodzenia (powyżej temp. otoczenia) [°C] | 20 |
| Biegunowość silnika/wentylatora | 2 |
| Klasa wydajności | IE3 |
| Zasilanie [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Kompresor śrubowy IES ECD 132-8, zmiennoobrotowy, napęd: bezpośredni, moc: 132kW, wydajność: 5,7-22,2 m3/min, ciśnienie: 8 bar**<br>**ECD 132-8** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

**Nowa gama sprężarek śrubowych IES serii ECD z przekładnią bezpośrednią** to idealne rozwiązanie zapewniające wysokie osiągi, dużą niezawodność działania, mniejsze zużycie i niskie koszty konserwacji.

Sprężarki zapewniają ciągły i niezawodny przepływ sprężonego powietrza bezpośrednio do miejsca użytkowania.

Urządzenie wykonane jest zgodnie z wysokimi standardami jakości. Komponenty pochodzące od wiodących firm na rynku zapewniają niezawodność.

Serwis sprężarki nigdy nie był łatwiejszy dzięki systemowi „Full Access”, który umożliwia pełny i łatwy dostęp do wszystkich wewnętrznych komponentów, skracając czas konserwacji.

**Najważniejsze cechy sprężarek IES serii ECD:**

- natężenie przepływu powietrza jedno z najlepszych na rynku
- zmniejszone zużycie energii
- niski poziom hałasu.
- łatwe monitorowanie i konserwacja dzięki elektronicznemu kontrolerowi iSTATION z wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości.